

Cadence Hybrid Acrylic

KARTA ZASTOSOWAŃ I SPOSOBU UŻYCIA

Do jakich prac?

Półmatowa farba akrylowa na bazie wody do malowania i odnawiania przedmiotów dekoracyjnych oraz mebli. Producent dopuszcza zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Odpowiednie powierzchnie

Drewno, styropian, ściany, kamień, płótno, beton, terakota, plastik, tkaniny, cegła, papier, metal, ceramika, porcelana, szkło, skóra i poliester.

Przygotowanie i nakładanie

1. Usuń kurz, zabrudzenia i tłuszczy; podłoże musi być suche.
2. Odlej potrzebną ilość farby. Nie dodawaj wody do farby. Nakładaj pędzlem lub wałkiem.
3. Pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Przy projektach dekoracyjnych drugą warstwę można nakładać po 6-12 godzinach; przy meblach producent zaleca około 24 godziny. Czas zależy od temperatury.
4. Pracę można wykończyć wybranym lakierem na bazie wody.

Kiedy zastosować podkład?

Na wielu podłożach producent dopuszcza malowanie bez szlifowania i gruntowania. Na bardzo błyszczącej ceramice zaleca podkład do gładkich powierzchni, a na plastiku i metalu odpowiedni podkład wskazany przez producenta.

Ważne dla klienta

Przed użyciem przeczytaj informacje i ewentualne ostrzeżenia na etykiecie swojego opakowania. Ta karta dotyczy sposobu stosowania i nie zastępuje etykiety produktu ani karty charakterystyki (SDS).

Źródło danych: Cadence Boya, karta produktu „Hybrid Acrylic Tüm Yüzeyler için Yarı Mat Akrilik Boya”, cadenceboya.com/urunlerimiz/hybrid-acrylic-tum-yuzeyler-icin-yari-mat-akrilik-boya (dostęp: 28.09.2026).